

Pigmofix RF

8103

Additif pour les vernis pour meubles polyuréthanes bi-composants à base de solvants, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

90695

Généralités

Additif pour vernis polyuréthane bi-composants pigmentés à base de solvants afin d'obtenir une très bonne rigidité annulaire et d'augmenter la résistance aux rayures.

Domaines d'utilisation



S'utilise comme additif à Pigmopur G50 (2406) pour la couche finale de vernis afin d'augmenter la rigidité annulaire et la résistance aux rayures.

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- **En remuant, incorporer soigneusement le produit dans le vernis en évitant la formation de grumeaux.**
- Pigmofix RF (8103) n'influence pas le séchage de Pigmopur G50 (2406). L'excellente rigidité annulaire est obtenue après 1 à 2 jours.
- Lors de la retouche d'une couche de peinture, bien nettoyer la surface à réparer avec DD-Verdünner 8519 (8519) et poncer soigneusement.
- Pigmofix RF (8103) n'influence pas le degré de brillance de la surface obtenue.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 131 – Directives de travail pour les vernis pour meubles PUR.**

Quantité d'ajout



10 % par rapport au vernis (sans compter la quantité de durcisseur et de diluant)

Nettoyage des outils

8519



8501

Immédiatement après usage avec DD-Verdünner 8519 (8519) ou Waschverdünner (8501).

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

400 g

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.