

Pigmofix RF

8103

Additief voor oplosmiddelgedragen 2K-PUR-meubellakken voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

90695

Algemeen

Additief voor oplosmiddelgedragen gepigmenteerde 2K-PUR-lakken om een zeer goede ringvastheid te verkrijgen en de nagelhardheid te verhogen.

Toepassingsgebieden



Als additief voor Pigmopur G50 (2406) voor de laatste laklaag om de kras- en ringvastheid te verhogen.

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- **Roer het product voorzichtig en klontvrij door de lak.**
- Pigmofix RF(8103) heeft geen invloed op het drogen van Pigmopur G50 (2406). De uitstekende ringvastheid wordt bereikt na 1 tot 2 dagen.
- Maak bij het herstellen van coatings het te repareren oppervlak goed met DD-Verdünner 8519 (8519) schoon en schuur zorgvuldig op.
- Pigmofix RF (8103) heeft geen invloed op de glansgraad van het uiteindelijke oppervlak.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 131 – Werkrichtlijnen voor PUR-meubellakken in acht.**

Toe te voegen hoeveelheid



10% van de lak (zonder de hoeveelheid verharder en verdunner)

Gereedschap schoonmaken



8519



8501

Direct na gebruik met DD-Verdünner 8519 (8519) of Waschverdünnung (8501).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 400 g

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.