

ADLER PUR-Härter

82019

Lösemittelbasierter Härter für ADLER 2K-PUR-Lacke für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Lösemittelbasierter Polyisocyanat-Härter für ADLER 2K-PUR-Lacke.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen




Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
MPA Stuttgart
P-BWU03-I-16.5.234
P-BWU03-I-16.5.370
P-BWU03-I-16.5.371



- **DIN 4102-B1** (Schwerentflammbar) in Verbindung mit schwerentflammbaren Holzspanplatten - auch furniert - und in Verbindung mit ADLER Legnopur, Ventopur oder Pigmpopur.
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+ in Verbindung mit den Lacken ADLER Legnopur, Ventopur oder Pigmpopur.

Anwendungsgebiete



Härterkomponente für viele lösemittelbasierte ADLER 2K-PUR-Lacke für den Möbel- und Innenausbau.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise


- ADLER PUR-Härter 82019 sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen.
- Informationen über Einsatz, Zugabemenge und Topfzeit sind in den Merkblättern der entsprechenden ADLER 2K-PUR-Möbellacke enthalten.

BESTELLMHINWEISE

Gebindegrößen

100 g; 400 g
1 kg; 9 kg; 26 kg

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

6 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Sicherheitstechnische Angaben

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.